

平成 17年 8月 31日

各位



弊社製品のノンアスベスト化対策について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

表題の件下記の通り御報告致しますのでご査収の程宜しくお願い致します。

敬具

下記、弊社より出荷時期を基準とした完全ノンアスベスト化切り替え時期の一覧です。それ以前はアスベスト含有の摩擦材が標準であり、ノンアスベスト摩擦材はオプション扱いとなっております。

DBA形	全タイプ適用 :95/04/01 ~
DBL形	全タイプ適用 :95/04/01 ~
DBO形	全タイプ適用 :95/04/01 ~
NDB - A形	10型 :97/05/01 ~、20型 :97/01/01 ~、50型 :販売開始時より(97/01/01 ~)
NDB形	400型 :95/04/01 ~、1400型 :01/08/01 ~
RDB形	10型 :02/08/01 ~、20型 :00/07/01 ~、50型 :01/08/01 ~
GDN形	15・60・120型 :98/08/03 ~、30型 :99/02/01 ~、200型 :04/05/01 ~
MDB形	3・8型 :98/08/03 ~、26型 :00/04/01 ~
PGDB形	50型 :97/01/01 ~、全タイプ適用 :98/08/03 ~
NGDB形	50型 :97/01/01 ~、全タイプ適用 :98/08/03 ~
NGB形	5・10・20型 :97/01/01 ~、全タイプ適用 :00/02/16 ~

現在はノンアスベスト品のみ販売致しており、アスベストを含有する摩擦材を使用した製品や部品は一切販売致しておりません。

摩擦材のノンアスベスト標準化以前にノンアスベストを組み込んだ製品には、本体に貼付されている型番を記したラベルに、型番に連続して「N」が付いています。但し、数字の後のアルファベットが2桁以上の場合は特注型番になりますので個別に問い合わせ願います。

ラベルからの確認が出来ない場合は現物の摩擦材の色で確認する方法があります。

アスベスト 茶色系、**ノンアスベスト** 灰色系 となっております。

アスベスト材料から交換を希望される際は、一部製品を除き該当する部品のみでの交換で対応可能です。問い合わせや手配の際は「(型番)用パッド(又はシュー)」とお申し付けください。

以上